

ACCESS PLATINUM

Experience luxury with A versatile lift for a wide range Of applications.

Access Platinum is proven and reliable hydraulic technology.

Available in a wide range of sizes and Configurations, the Access Platinum is A highly adaptable lift that can be used In a wide range of public and private Environments, indoors and outdoors. It Is available with its own metallic shaft or Can be installed in a masonry shaft.



اكسس بلاتنيوم

تجربة الفخامة مع مصعد متعدد الاستخدامات لمجموعة واسعة من التطبيقات.

> اكسس بلاتنيوم مثبت ويعمل بالتكنولوجيا الهيدروليكية الموثوقة.

متوفر في مجموعة واسعة من األحجام و التكوينات ، فهو مصعد قابل للتكيف بدرجة عالية يمكن استخدامه في نطاق واسع من القطاعين العام والخاص للبيئات الداخلية والخارجية. متاح مع برج معدني خاص به أو يمكن تثبيته في برج قائم بالفعل.

Your Safety and Comfort

Smooth from start to finish,

All Access Platinum lifts are fitted with a soft start and stop device, guaranteeing you an exceptionally smooth ride every time.

The edges of open-sided cabins are fitted with photocells that will immediately stop the lift if any obstruction extends beyond the edge of the platform, keeping passengers safe at all times.

The lift is protected by a back-up battery power supply. A battery guard continuously monitors the charge level to ensure that there is always enough power in the batteries to run the lift in case of a power-cut.

Energy saving that does not require air conditioning and low consumption.





سلامتك و راحتك

تم تجهيز جميع مصاعد اكسس بلاتنيوم بجهاز بنعومة الحركة ، مما يضمن لك بدء وايقاف للمصعد سلس للغاية في كل مرة.

حواف المنصة مزودة بخلايا ضونية التي ستوقف المصعد على الفور إذا علق اي عائق على الحواف ، مما يحافظ على سلامة الركاب في جميع الأوقات.

المصعد محمي بواسطة بطارية احتياطية مزود الطاقة. حساس بطارية بشكل مستمر يراقب مستوى الشحن لضمان ان توجد دائمًا طاقة كافية في البطاريات لتشغيل المصعد في حالة انقطاع التيار الكهربائي. موفر للطاقة لا يحتاج مكيف وقليل الاستهلاك.



No Shaft, No Pit, and No Machine Room Required.

Design your lift

- Have an array options of sizes, colors and details for the shaft, walls, floor and doors to create a lift that meets your needs and matches your surroundings.
- Have been designed to meet all requirements for efficiency, safety and design.
- Customized manufactured dimensions and heights up to 15 M.

Access Platinum fully compliant with all relevant European safety standards and are suitable for use in private or public buildings.

Easy to Install

The Access Platinum is designed to be installed in just a few days, and when installed in its own shaft, requires.



بدون برج ولا حفرة ولا غرفة مكينة مطلوبة.

صمم مصعدك

- لديك مجموعة خيارات من الأحجام والألوان و التفاصيل للبرج والجدران والأرضية والأبواب لإنشاء مصعد يلبي احتياجاتك ويتناسب مع محيطك.
- تم تصميمه لتلبية جميع متطلبات الكفاءة والسلامة.
 - يتم تصنيع المصعد خصيصا حسب مقاساتك
 بارتفاعات تصل إلى 15 م

اكسس بلاتينيوم متوافق تمامًا مع جميع معايير السلامة الأوروبية ذات الصلة و مناسبة للاستخدام في الأماكن العامة أو الخاصة.

سهل اتركيب

اكسس بلاتينيوم مصمم ليتم تركيبه في غضون أيام قليلة سواء ببرجه الخاص او غيره.



Specifications المواصفات

Technical Compliance	Machinery Directive 2006/42/EC	اليات التوجيه : / 2006/42	الية التوجيه
	Reference standard: EN81- 41	المعيار المرجعي ECEN81-41	
Requirements	No Pit, No Shaft and No Machine room required.	بدون حفرة, بدون برج, بدون غرفة ماكينة	المتطلبات
Drive System	Hydraulic control unit with indirect chain action	وحدة تحكم هيدروليكية	نظام التشغيل
Rate Speed Europe:	0.15 m/s – 0.3 m/s (2006/42/EC).	0.15 م/ث – 0.3 م/ث	السرعة
Travel Height	Open cabin 900 - 15100 mm Enclosed cabin 900 - 13600 mm	منصة مفتوحة 900 مم 15100 مم , منصة مغلقة 900 مم 13600 مم	مشوار الحركة
Number of Stops	Max. 4 stops per lift	4 ادوار حد افصي للمصعد	عدد الوقفات
Doors	Max. 2 doors per floor/ 8 doors per lift, size 80cm Glass door or plain painted steel. Option to change doors position and direction.	عدد 2 باب حد اقصي للدور الواحد باجمالي عدد 8 ابواب حد اقصي للمصعد الواحد بحجم 80 سم من الزجاج او استيل مع امكانية تغيير اتجاهات ومكان الابواب	الابواب
Type of Accesses	Frontal, lateral, opposite or Adjacent	امامي أو جانبي أو متقابل أو متجاور	مكان الايواب
Pit	120mm. If a pit is not possible, the lift can be used with a ramp.	120 مم اذا وجد او استخدام رامب بدون حفرة	الحقرة
Shaft Type	Metallic structural shaft or	هیکل معدنی او داخل برج قاتم	نوع البرج
Shaft Top Height	masonry shaft. Open cabin: minimum 2100 mm depending on shaft type and doors. See catalogue. Enclosed cabin with folding doors: minimum 2240 mm	منصة مفتوحة 2100 مم تعتمد على نوع البرج والابواب اما للمنصة المغلقة 2240 مم و اذا الابواب الوماتيكية 2450 مم كحد ادني	ارتفاع سقف الحر وقفة
Controls	Enclosed cabin with sliding doors: minimum 2450 mm Open cabin: Hold-to-run	اضغط للتشغيل او تشغيل اتوماتيكي بلمسة واحدة	التحكم
Controls	Open cabin: Hoid-to-run		

	Enclosed cabin: Automatic (one touch)	داخلي و خارجي	الاستخدامات
	Automatic controls on landings.	يشمل بطارية طوارئ تعمل عند انقطاع التيار	الطوارئ
Application	Indoor or outdoor	37.2	
Emergency Lowering	(ELD) Emergency Battery included.	24V	الجهد
Control Voltage	24V	احادي الطور 230 فولت 60/50 هرتز 3 كيلو واط	التيار الكهرباني
Power Supply	1-phase 230V 50/60Hz 3kW	16A tripping curves C/ 30mA class A or B	الطاقة القصوي
Maximum Power Circuit Breaker/ RCD	16A tripping curves C/ 30mA class A or B	250 كج - 450 كم حسب هجم المنصة.	الحمولة
Rated Load	250–450kg depending on cabin size.		

Maintenance & Warranty

1 comprehensive Free Maintenance including spare parts 2 Year Warranty on the engine & Control Board All Parts 5 Year Warranty on Doors & Elevator Tower

Extended Warranty & Maintenance available upon request.

صيانة والضمان

صيانة مجانية لمدة سنة شامله قطع الغيار ضمان لمدة سنتين على المحرك ولوحة التحكم ضمان ٥ سنوات على الابواب والهيكل الخارجي

يتوفر خدمة تمديد الضمان والصيانة في حالة الرغبة





بيت المصعد المنزلي للمصاعد



جدة - الرياض - المنطقة الشرقية - المنطقة الجنوبية



الغرع الرنيسي - المملكة العربية السعودية - جدة - شارع مدمد بن ابس بكر متفرع من الدمير سلطان